



Profesyonel kalitede baskı ve rakipsiz medya esnekliği için A3 renkli yazıcı

Grafik sanatları ve kreatif sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Pro9431dn, **iki yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırması sayesinde genel ofis uygulamalarına da uygundur. Temel düzeyde yüksek kaliteli baskı sunmak için geliştirilen Pro9431dn, bu zorlu pazarların önemli gereksinimlerinden olan dayanıklılık ve güvenilirlik ihtiyaçlarını karşılar.**

Pro9431dn, renk derinliği ve yazdırma kalitesini optimize ederek spot ve proses renkleri de dahil olmak üzere gelişmiş renk yönetimi sağlayan EFI Fiery XF 5.0 sunucusuyla tamamen uyumludur.

Etkileyici HD renk

Pro9431dn, mümkün olan en net ve canlı yazdırma çıkışıyla HD baskılar üretmek için dijital LED teknolojisini ve Çok Seviyeli ProQ teknolojisini kullanır.

- 1200 x 1200 dpi seviyesinde üstün **yazdırma** çözünürlüğü
- Çok Seviyeli ProQ teknolojisi, renkli **yazdırma** çıkışını geliştirir
- Gelişmiş renk yönetimi için EFI Fiery® XF ile tamamen uyumludur

Düşük toplam sahip olma maliyeti

Yüksek düzeyde rekabetçi yatırım maliyeti ile ultra yüksek kapasiteli toner kartuşlarını bir araya getiren Pro9431dn, benzer yazıcılara göre önemli maliyet tasarrufları sunar.

- Yüksek düzeyde rekabetçi ilk yatırım maliyeti
- Ultra yüksek kapasiteli toner kartuşları ve drumlarıyla daha düşük çalışma maliyetleri
- Daha az atık için ayrı toner ve drumlar
- Daha düşük enerji tüketimi için enerji verimliliği
- Ürünün satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde kaydedilmesi halinde üç yıl yerinde garanti

Güvenebileceğiniz hız

Benzersiz ve etkileyici HD baskılar sunan yüksek yazdırma hızları.

- 8 saniyenin altında ilk **yazdırma** süresi
- 28 ppm renkli - siyah/beyaz A3 **yazdırma** hızı (Renkli - siyah/beyaz A4'te 50 ppm'ye kadar)
- Hızlı baskılar için 2 GB RAM ve 1,2 GHz prosesi

Rakipsiz medya esnekliği

Şirket bünyesinde tüm medya çeşitlerine **yazdırma** imkanı sunan Pro9431dn, çok yönlü medya desteğiyle rakiplerini geride bırakır.

- En geniş kapsamlı kağıt işleme - A6 - SRA3 ve 1,3 m'ye varan afiş uzunlukları
- Tek taraflı 360 g/m2 ve dubleks 320 g/m2'ye kadar kağıt hamuruna **yazdırma**
- Parlak kağıt, film, transfer kağıdı, su geçirmez **kağıt** ve daha birçok medyaya **yazdırma**
- Standart 530 sayfalık çekmece; opsiyonel çekmecelerle 2950 sayfaya çıkan kapasite
- Ekstra esneklik için dayanıklı 300 sayfalık çok amaçlı çekmece
- Standart olarak dubleks baskı

A3/A4

Renkli/Siyah/beyaz

360 g/m²'ye varan hızlarda A6 - 1321 mm **yazdırma**

1 - 30+ kullanıcı



Pro9431dn - Renkli ve Siyah/Beyaz Yazıcı

YAZICI	
Yazdırma hızı	A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah/beyaz; A3: 28 ppm renkli; 28 ppm siyah/beyaz
İlk sayfa yazdırma hızı	8 saniye renkli, 8 saniye siyah/beyaz
Isınma süresi	Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az
İşlemci hızı	1,2 GHz
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı Özellikleri	Yüksek Hızlı USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Yazıcı dilleri	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 ve doğrudan PDF Yazdırma (v1.7), XPS, SIDM
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, SSL üzerinden FTP, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Otomatik IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Yakalama, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SSL üzerinden SMTP, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNTP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, TCP üzerinden NetBIOS, EtherTalk
İşletim sistemi uyumluluğu ¹	Windows Vista (32 bit ve 64 bit) / XP (32 bit ve 64 bit) / Server 2003 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Windows 7 (32 bit ve 64 bit) / Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Mac OS 9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS şifrelemesi, HTTPS şifrelemesi, Protokol Açma/Kapatma, Protokol Bağlantı Noktası No. Değiştirme, MAC filtreleme, IP filtreleme, IP Güvenliği, EAP-PEAP, EAP-TLS, Güvenli Silme ² , Güvenli Yazdırma ³ , Güvenli Yazdırma İş Şifrelemesi ³ , Depolama Cihazlarını tümüyle Şifreleme ³ , Depolamayı (HDD) Sıfırlama (biçimlendirme) ³
Yardımcı yazılımlar ⁴	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (Yalnızca Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Sunucu Seçeneği (Harici renk yönetimi sunucusu).
YAZICI FONTLARI	
Yazıcı Fontları	87 ölçeklenebilir PCL fontu, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bit eşlem fontları, 10 TrueType fontu, 136 Adobe PostScript Type 1 fontu
Barkod	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR kodlu 2D barkodlar
YAZDIRMA KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi
Gelişmiş Özellikler	Otomatik Renk Dengesi, Otomatik Kayıt, Otomatik Medya Algılama
KAĞIT PROSESE	
Kağıt kapasitesi	1. Çekmece: 530 sayfa 80 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 300 sayfa 80 g/m ²
Kağıt kapasitesi opsiyonel çekmeceler	2. Çekmece: 530 sayfa 80 g/m ² ; Çekmece 3: 530 sayfa 80 g/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 1590 sayfa 80 g/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	2950 sayfa 80 g/m ²
Kağıt boyutları	Çekmece 1/2/3: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik 64 - 330 mm Uzunluk 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1/2/3: 52 - 320 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 g/m ² ; Dupleks: 64 - 320 g/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m ²
Dupleks	Standart
Kağıt çıktısı	Ön yüz çekmeceye bakarken 610 sayfa, ön yüz yukarıya bakarken 300 sayfa

¹En yeni sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu hakkında bilgi için yerel OKI web sitesini ziyaret edin; ²Sadece Windows;

³HDD gerekir; ⁴Tüm sarf malzemeleri dahil

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla, bu model sadece orijinal OKI Printing Solutions toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer kartuşlar, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışsalar dahi yazıcınızın performansını veya yazdırma kalitesini değiştirebilirler.



3 Yıl Yerinde Garanti

Cihazlarımız bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatma teklifini sunuyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu her şey dahil eşsiz teklifimizden yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.oki.com.tr/GARANTI
Kaydı yapılmayan ürünler için standart 1 yıl pan-Avrupa garantisi geçerlidir.

KULLANICI PANELİ	
Ekran	10,9 cm Renkli Grafik LCD (480x272 nokta)
GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 2 GB; Maksimum RAM: 2 GB Opsiyonel Sabit Disk Sürücüsü: 160 GB
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 32°C (önerilen 17°C - 27°C) / %20 - %80 BN (önerilen %50 - %70 BN) Saklama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C, %10 - %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 230 V AC +/-%10, frekans 50/60 Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: 1100 W; Maks: 1600 W; Boşta: 40 W (ortalama); Güç Tasarrufu: <34 W; Derin Uyku: <4 W; Kapalı Modu: <0,5 W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 57 dB (A); Beklemede: 34 dB (A) veya daha az; Güç tasarrufu: Duyulamaz
Boyutlar (Y x G x D)	640 x 699 x 625 mm
Ağırlık ⁴	97,6 kg
Çalışma kapasitesi	Ortalama: 25.000 sayfa/ay; Maksimum: 300.000 sayfa/ay
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün kodu	Pro9431dn: 45530407
AKSESUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
2./3. kağıt çekmecesi	45530703
2./3. kağıt çekmecesi (tekerteği)	45530903
Yüksek Kapasiteli Besleyici	45530803
Sabit Disk Sürücüsü	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Daha fazla bilgi için OKI ile irtibata geçin
Kabin	45980001
SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Toner kartuşu* (42.000 sayfa)	Mavi: 45536555; Macenta: 45536554; Sarı: 45536553
Toner kartuşu* (51.000 sayfa)	Siyah: 45536556
Görüntüleme drumları** (40.000 sayfa)	Mavi: 45103721; Macenta: 45103720; Sarı: 45103719; Siyah: 45103722
Transfer Kayışı (150.000 sayfa)	45531213
Fuser Ünitesi (150.000 sayfa)	45531113
Atık Toner Kutusu (40.000 sayfa)	45531503

*Toner: ISO kapsamında A4 sayfaların sayısı. Yazıcı, ISO'da 10.000 sayfa kapasiteli tonerle gelir.
**Drum: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı.

Toner Ömürleri : Ortalama A4 %5 dolulukta sayfalarla uyumludur. Drum Ömürleri: 3 sayfalı baskı işlerinin ortalama A4 sayfa karşılığı kadardır.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)

Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604

Dubai, UAE

Tel: +971 42045810

Fax: +971 42045811

www.oki.com/tr

OKI

Open up your dreams